



ISOTEC CP Протект* Плита 150

Технический лист № СИ-16
Дата 07.05.2026

ОПИСАНИЕ

Специализированные базальтовые плиты плотностью 150 кг/м³ с низким коэффициентом теплопроводности, высокой стойкостью к механическим воздействиям.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты предназначены для использования на морских и речных судах, а также морских нефтегазодобывающих платформах, в качестве тепло- и звукоизоляции:

- палуб и переборок;
- всех видов панелей зашивки;
- подвесных конструкций;
- оборудования и емкостей;
- конструкций систем плавающих полов;
- для всех других типов помещений.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Свидетельство о типовом одобрении материала РМРС (Российский Морской Регистр Судоходства).
- Высокие теплоизоляционные и прочностные характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC CP ПРОТЕКТ ПЛИТА 150	
Плотность, кг/м ³		150	
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	λ_{10}	0,037	
	λ_{25}	0,039	
	λ_{125}	0,053	
Группа горючести		НГ	

* Защита

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Плиты складывают в пачки, которые упаковывают в пленку. Пачки укладываются на палету.

Количество материала в упаковке

Размеры, мм			Объем в упаковке		
Толщина	Длина	Ширина	штук/упк	м ²	упк/пал
50	1000	600	4	2,40	24
60	1000	600	4	2,40	20
70	1000	600	3	1,96	22
80	1000	600	3	1,80	20
90	1000	600	2	1,29	26
100	1000	600	2	1,20	24

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Свидетельство о типовом одобрении РМРС

Выпуск согласно **ТУ 23.99.19-127-56846022-2025**.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ISOTEC CP Протект Плита 150/50x600x1000 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — CP Протект Плита 150, толщина — 50 мм, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.

ISOTEC SR Protect Slab 150/50x600x1000 — изделие торговой марки ISOTEC, наименование изделия — SR Protect Slab 150, толщина — 50 мм, ширина — 600 мм, длина — 1000 мм.



С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте www.isotecti.ru

* Защита